

De Kastrol - handleiding



Deze handleiding geeft de stappen weer die je moet afleggen om gebruik te kunnen maken van de Kastrol, de mobiele keuken van de cultuurregio Pajottenland & Zennevallei.

1. Lees het reglement

2. Leg een datum vast

- Vul het aanvraagformulier online in op www.westrand.be/kastrol
- Je krijgt een bevestigingsmail

3. Afhalen (en terugbrengen) Kastrol

- Je maakt een afspraak met Aurora voor afhaling en terugbrengen van de kastrol met Olivier Destuyver: olivier.destuyver@maatwerkaurora.be / 02 466 13 19
- Als je de afspraak tot terugbrengen niet nakomt, dan is er een **boete** voorzien

4. Opstellen van de kastrol:

- Rol de kastrol naar de juiste locatie
- Zet de kastrol goed vast – houten blokjes achter de wielen plaatsen
- De ijzeren bar verwijderen aan de kasten door het hangslot te openen (code 000)
- Om een kook-element eruit te halen, heb je minstens 2 personen nodig. 1 persoon klimt op de kar en jullie heffen het element loodrecht omhoog uit de gaten
- Plaats de verschillende elementen op de grond en rol ze naar de juiste locatie = hiervoor heb je minstens 3 sterke medewerkers nodig (best minstens 3 meter voor de kasten)
- Open de slotjes
- Haal een schuifje eruit tot 3/4^e = tot aan de rode verf
- Open het houten paneel op de ijzeren bar
- Het 2^e paneel is magnetisch vastgezet, haal het eruit en draai het met de gaatjes naar de buitenkant en zet het opnieuw op een bar (3/4^e uitgeschoven)
- Neem een gasbonbon: zet het slot op groen, duw de kop erop tot het klik zegt (aanzetten = indrukken + ON + bricet tegenhouden)
- Bankje voor kinderen altijd vastzetten met haakjes

5. Afbreken van de kastrol

- Bij het afbreken van de elementen: EERST gasflessen altijd goed afsluiten
- Alles netjes afkuisen en afdrogen
- De elementen opnieuw opvouwen en op de kar plaatsen (minstens 3 medewerkers nodig)
- De ijzeren bar terug plaatsen en het slot sluiten
- De kar op het afgesproken uur terugbrengen naar Aurora

Advies van de brandweer:

1. GAS EN GASFLESSEN.

1. Opslag gasflessen:

- Buiten de aangesloten flessen mag er slechts één reservefles in het element worden geplaatst.

2. Drukregelaar:

- moet aangepast zijn aan het gebruikte type gas.
- en moet rechtstreeks op de fles aangesloten zijn.

3. Slangen:

- Voor verbruikstoestellen op butaan of propaan mogen enkel geschikte slangen worden gebruikt die zich in goede staat bevinden.

Slangen ouder dan 5 jaar zijn niet toegelaten.

Toelichting

- *Op de slangen zijn leesbare, onuitwisbare markeringen aangebracht. Deze markeringen bestaan minimum uit het fabricagejaar en één van volgende opdrukken: NEN-EN 5654, NEN-EN 1763-1 of NEN-EN 559.*
- *Gebruik zeker NOOIT tuinslangen of andere slangen*
- *Slangen worden vervangen zodra er scheurtjes, barsten of enige andere abnormale vervormingen zichtbaar zijn. De gebruiker dient altijd op de goede staat van de slang te letten (verduring).*
- Voor de verbinding tussen drukregelaar en verbruikstoestel mogen enkel slangen gebruikt worden die bij voorkeur maximum 2 m lang zijn.
 - De lengte mag groter zijn indien:
 - hierdoor de flessen op een veiligere, goed bereikbare plaats staan
 - er geen gevaar bestaat om de slangen te beschadigen en/of erover te struikelen

- de slangen over de volledige lengte kunnen gecontroleerd worden.

- De slangen dienen aan de uiteinden worden vastgehecht met spanbeugels op slangpilaren die aangepast zijn aan de diameter.
- Voor de verbinding tussen gasflessen mogen enkel slangen gebruikt worden die:
 - maximum 1 m lang zijn.
 - EN voorzien zijn van door de fabrikant voorgemonteerde koppelstukken.
- Enkel koperen T-stukken zijn toegelaten.

4. Aansluiting gasflessen:

- niet roken én geen open vuur tijdens aansluiting.
- de dienstkraan wordt steeds met de hand geopend, nooit met werktuigen.
- bij lek in de installatie: onmiddellijk de dienstkraan van de gasfles(sen) sluiten tot de lekkage verholpen is.

5. Andere opmerkingen:

- wanneer een gasfles (leeg of vol) niet gebruikt wordt, moet de dienstkraan altijd gesloten zijn.
- gasflessen mogen niet worden opgeslagen onder het straatniveau.
- volle en lege recipiënten worden gescheiden bewaard en steeds rechtop en stabiel geplaatst en beschermd tegen aanrijding of omvallen.

De gevulde gasflessen in voorraad moeten steeds verzegeld zijn met de correcte kraanverzegeling.

Vulling dient te gebeuren in een erkend vulcentrum, bijgevolg zijn de flessen voorzien van een veiligheidsetiket (zwarte vlam op een rode achtergrond) en de gaskranen dragen een plastic zegel.

2. VEILIG GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES.

Bij gebruik van extra elektrische toestellen in de buurt van de Kastrol. De volledige elektrische installatie dient te beantwoorden aan de wettelijke voorschriften en moet worden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap. Verlengkabels hebben een minimale sectie 2,5 mm² – stekkerdozen enkel toegelaten aan de stroomverbruikers.

1. Alle installaties moeten beschermd zijn tegen weersinvloeden
2. Alle toestellen moeten een CE-keurmerk hebben
3. Veiligheidsverlichting:
 - indien de evacuatie niet kan gegarandeerd worden onder daglicht dient veiligheidsverlichting voorzien te worden, die onmiddellijk en automatisch in dienst treedt als de stroom uitvalt.

- de veiligheidsverlichting moet op voldoende plaatsen aanwezig zijn, boven elke uitgang en moet voldoende licht geven, zodat een inrichting gemakkelijk ontruimd kan worden.
 - de veiligheidsverlichting moet ten minste gedurende één uur zonder onderbreking kunnen branden.
4. Warm wordende elektrische toestellen (o.a. lampen) moeten voldoende ver van brandbaar materiaal gehouden worden.

3. KOOKTOESTEL (BAK- EN BRAADTOESTEL, FRITUURPAN, BARBECUE, WATERKOKER, GRILL, SPIT OF GELIJKAARDIG), VERWARMINGSTOESTEL, STROOMAGGREGAAT, KOELMACHINE OF EEN GELIJKAARDIGE INSTALLATIE EN HAAR BRANDSTOFVOORRAAD.

1. Moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden.
2. Moet minstens 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
3. Moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
4. Heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar is.
5. Verwarmings- of kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek (vb. door nadars)
6. Er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld worden op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen.
7. Elke frituurpan en elk bak- en braadtoestel moet voorzien zijn van een metalen deksel of er moet een voldoende groot branddeken - conform EN 1869 - aanwezig zijn.

Toelichting



Branddeken

8. Een frituurpan moet zijn uitgerust met een stopthermostaat.
9. Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden.
10. Verwarmingstoestel of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden.